



7070TPG



7040PCG



7070TPFG



7070PCG



70110PCG



70110PCG

 Gas ranges

OVEN: Enamelled stainless steel oven with double-skinned fully insulated door. The isolated chamber is equipped with 3 position oven grid-racks, removable for an easier cleaning.

GAS OVEN: The heating is performed by a burner designed for the maximum flame stability with piezoelectric ignition; the gas is supplied by a multifunction thermostat with flame protection by a thermocouple. The temperature may be regulated from 150 to 300°C. Oven equipped with on/off switch, thermostat and control lamp. Internal dimension 53 x 54 x 28 cm. Supplied with 1 oven-shelf 53 x 53 cm.

ELECTRIC CONVECTION OVEN: Convection air circulation within oven compartment by motor with stainless steel fan; heated by 3 heating elements with adjustable thermostatic control between 100 and 300 °C. Oven equipped with on/off switch, thermostat and control lamp. Internal dimensions 53 x 34 x 32,5 cm. Supplied with 1 oven-shelf 1/1 GN.

SOLID TOP: Cooking surface dimensions 66 x 54 cm. High performance cooking plate fitted with a central removable ring. Cast iron burner. Main burner fitted with thermocouple type flame protection system and piezoelectric ignition.

 Gasherde

BACKOFEN: Backofen aus emailiertem Edelstahl mit doppelwandiger Tür. Der wärmeisolierte Garraum besitzt seitliche Rosthalterungen (3 Einschubmöglichkeiten), die für die einfache Reinigung herausnehmbar sind.

GAS BACKOFEN: Brenner mit piezoelektrischer Zündung. Die Temperatur ist von 150 bis 300° C regelbar. Der Ofen ist mit Hauptschalter, Thermostat und Betriebskontrolllampe ausgestattet. Abmessungen innen: 53 x 54 x 28 cm; Ausstattung: 1 Rost 53 x 53 cm

ELEKTRO KONVEKTIONSBACKOFEN: Umluft durch Motor mit Lüferrad aus rostfreiem Edelstahl, die Beheizung erfolgt über 3 Heizwiderstände. Die Temperatur ist von 100 bis 300 °C regelbar. Der Ofen ist mit Hauptschalter, Thermostat und Betriebskontrolllampe ausgestattet. Abmessungen innen: 53 x 34 x 32,5 cm; Ausstattung: 1 GN 1/1 Rost.

GAS GLÜHPLATTENHERD: Maße der Platte 66 x 54 cm. Gussplatte mit herausnehmbarem Mittelring. Gussbrenner. Gasarmatur mit Vollzündsicherung mittels Thermoelement. Piezoelektrische Zündung. Glühplattenherde müssen immer mit einer Strömungssicherung aufgestellt werden.